

NEW

Design Award



TESEEO®

FLUID POWER DISTRIBUTION SYSTEMS

AP 50























IMAGE	CODE	MAIN SIZE	DESCRIPTION
	800.050.500 800.050.250	L = 5 m L = 2,5 m	<p>Tube profilato in alluminio. <i>Profiled aluminium pipe.</i> <i>Tube d'aluminium extrudé naturel.</i> <i>Aluminiumprofilrohr.</i> <i>Tube de aluminio extruido.</i></p>
	006.050.020	L = 150 mm	<p>Giunto dritto, completo di staffe. <i>Straight joint, with brackets.</i> <i>Jonction droite, équipée de son étrier de fixation.</i> <i>Gerader Verbinder, komplett.</i> <i>Unión recta completa.</i></p>
	006.050.022	B = 57 mm	<p>Giunto a "L", completo di staffe. <i>"L" joint, with brackets.</i> <i>Jonction en "L", équipée d'équerres.</i> <i>"L" - Verbinder, komplett.</i> <i>Unión en "L" completa.</i></p>
	006.050.024	B = 60 mm	<p>Giunto a "T", completo di staffe. <i>"T" joint, with brackets.</i> <i>Jonction en "T", équipée d'équerres.</i> <i>"T" - Verbinder, komplett.</i> <i>Unión en "T" completa.</i></p>
	006.050.026	L = 150 mm	<p>Terminale chiuso, completo di staffe. <i>Closed terminal complete.</i> <i>Bouchon de fin de ligne, équipé de son étrier de fixation.</i> <i>Geschlossenes Endstück, komplett.</i> <i>Tapón cierre completo.</i></p>
	006.050.025 006.050.085 006.050.086 006.050.087 006.050.088	G = 1/4" G = 1/8" G = 1/2" G = 3/4" G = 1"	<p>Terminale con foro filettato, completo di staffe. <i>Terminal with threaded hole, complete.</i> <i>Embout avec trou fileté, complète.</i> <i>Endstück Innengewinde, komplett mit Bügel.</i> <i>Terminal roscado completo.</i></p>
	006.050.027 006.050.028	G = 1" 1/4 G = 1" 1/2	<p>Terminale filettato femmina, completo di staffe. <i>Female threaded terminal, complete.</i> <i>Embout femelle taraudé, équipé de son étrier de fixation.</i> <i>Endstück mit Innengewinde, komplett.</i> <i>Terminal rosca hembra completo.</i></p>
	006.050.185 006.050.125 006.050.186 006.050.187 006.050.188	D = 1/8" D = 1/4" D = 1/2" D = 3/4" D = 1" G = 1" 1/4	<p>Tappo filettato con guarnizione. <i>Threaded plug.</i> <i>Bouchon fileté.</i> <i>Gewindestopfen mit Dichtung.</i> <i>Tapón con junta.</i></p>
	006.050.029	G = 1" 1/2	<p>Terminale filettato maschio, completo di staffe. <i>Male threaded terminal, complete.</i> <i>Embout mâle fileté, équipé de son étrier de fixation.</i> <i>Endstück mit Außengewinde, komplett.</i> <i>Terminal rosca macho completo.</i></p>
	006.050.046	G = 1" 1/2	<p>Valvola a sfera, completa di staffe. <i>Ball valve, complete.</i> <i>Vanne d'arrêt BS avec étriers de fixation.</i> <i>Kugelventil, komplett mit Klemmstück.</i> <i>Válvula esférica completa.</i></p>
	006.050.038 006.050.039	d = AP 20 d = AP 25	<p>Piastrina di riduzione, completa di staffe. <i>Small reduction plate, complete.</i> <i>Bride de réduction montée et équipée d'étriers de fixation.</i> <i>Reduzierplatte, komplett.</i> <i>Placa de reducción con abrazaderas.</i></p>

IMAGE	CODE	MAIN SIZE	DESCRIPTION
	800.050.037	l = 60 mm	Piastra di riduzione HBS - AP, completa di staffe. Reduction plate HBS - AP, complete. Plaque de réduction HBS - AP équipée de son étrier de fixation. Reduzierplatte HBS - AP, komplett. Placa de reducción HBS - AP con abrazaderas.
	006.050.033 006.050.034 006.050.035 006.050.036	G = 1/4" G = 1/2" G = 3/4" G = 1"	Piastra di uscita , completa. Outlet plate, complete. Bride de sortie montée sur son étrier de fixation. Ausgangsplatte, komplett. Placa de salida completa.
	006.050.063 006.050.064 006.050.065 006.050.066	G = 3/4" G = 1" G = 1" 1/4 G = 1" 1/2	Piastra di uscita con filetto maschio. Outlet plate, threaded male. Bride de sortie fileté mâle. Ausgangsplatte mit Außengewinde. Placa de salida rosca macho.
	006.050.048	d = 50 mm	Manometro completo. Manometer complete. Bride avec manomètre. Manometer, komplett mit Platte. Manómetro completo con placa.
	006.050.044	d = 40 mm	Spia di livello condensa completo. Condensate level spy hole. Bride avec regard de niveau de condensat. Kondensat-Anzeiger, komplett. Indicator visual de nivel de condensado.
	006.050.054	G = 1/2"	Piastra a 4 uscite, completa. Outlet plate with 4 outlets, complete. Plaque à 4 sorties, complète. Platte mit 4 Ausgängen, komplett. Placa con 4 salidas completa.
	006.050.042	L = 85 mm	Staffa di fissaggio a scatto. Snap clamp. Bride d'attelage. Befestigungshalter. Abrazadera para enganche.
	006.050.041	l = 110 mm	Staffa di fissaggio a scatto, completa. Snap clamp, complete. Bride d'attelage, complète. Befestigungshalter, komplett. Abrazadera para enganche, completa.
	006.050.070	L = 600 mm	Mensola di supporto con staffa di fissaggio. Support bracket with fixing plates. Console de supportage avec équerre. Konsole mit Halterung. Abrazadera de soporte con escuadra.
	006.050.058	G = 2" L = 1000 mm	Tubo flessibile di alimentazione, completo. Supplying flexible pipe, with brackets. Tube flexible de alimentation avec un embout AP. Elastischer Versorgungsschlauch, komplett. Unión flexible.
	006.050.059	L = 1000 mm	Tubo flessibile di collegamento, completo. Flexible pipe joint, with brackets. Tube flexible de liaison avec 2 embouts AP. Elastischer Verbindungsschlauch, komplett. Tubo flexible de conexión, completo.

AP 50 è il nuovo diametro della tubazione in alluminio di ultima generazione sviluppata da TESEO. E' il risultato di anni di esperienza nell'ambito della ricerca e sviluppo sui sistemi modulari di distribuzione di aria compressa e vuoto.

Tra i numerosi vantaggi e caratteristiche della nuova gamma disponibile:

- Esclusivo sistema di bloccaggio dei componenti.
- 4 facce utilizzabili contemporaneamente.
- Montaggio facile e veloce con una semplice chiave esagonale.
- Ampia gamma di accessori innovativi e modulari.

AP 50 is the new diameter of the latest generation of aluminium pipework AP developed by TESEO. It is the result of years of experience in R&D in the field of modular systems for compressed air and vacuum distribution.

Some of the several advantages and features of this new size:

- Exclusive clamping and joining system.
- Possibility to fix accessories on all four faces.
- Fast and easy assembling with a simple Allen screwdriver.
- Wide range of innovative and modular accessories.

AP 50 es el nuevo diámetro de tubería de nueva generación AP desarrollada por TESEO. Es el resultado de años de experiencia en el ámbito de investigación y desarrollo de sistemas modulares de distribución de aire comprimido y vacío.

Entre las numerosas ventajas de la nueva gama disponible destacamos:

- Exclusivo sistema de fijación de los componentes.
- Posibilidad de adaptar los accesorios en las 4 caras del perfil.
- Montaje fácil y veloz con una simple llave hexagonal "allen".
- Amplia gama de accesorios innovadores y modulares.

AP 50 ist die neuste Entwicklung der Aluminium-Profilrohren von Teseo. Es ist das Ergebnis langjähriger Forschung und Erfahrung auf dem Gebiet der zeitgemäßen Druckluftverteilungssystemen.

Der neue Durchmesser zeichnet sich unter anderem durch folgende Vorteile aus:

- Exklusives System der Komponentenblockierung.
- Gleichzeitige Verwendbarkeit der 4 Seiten.
- Einfache und schnelle Montage mit einem Sechskantschlüssel.
- Umfangreiches, innovatives und modulares Zubehör.



TESEO[®]

Aluminium Pipework



TESEO srl

Via degli oleandri, 1

25015 Desenzano del Garda (Bs) - Italy

Tel. +39.030.9150411 - Fax +39.030.9150419

web: www.teseoair.com

e-mail (Italia): teseo@teseoair.com

e-mail (Export): sales@teseoair.com